

Cassetta Compact



Le Cassetta Compact 4-Vie Yokohama Sekai® Serie YKHV4+K per sistemi VRF sono consigliate per ambienti di piccole e medie dimensioni dove è necessario conciliare qualità dell'aria con elevata silenziosità. Le dimensioni compatte le rendono facilmente installabili in controsoffitti modulari.

Dati unità con motore DC Brushless

Modello		YHK-115Q4/DHN1-A3	YHK-122Q4/DHN1-A3	YHK-128Q4/DHN1-A3	YHK-136Q4/DHN1-A3	YHK-145Q4/DHN1-A3
Alimentazione		1F, 220-240V, 50Hz	1F, 220-240V, 50Hz	1F, 220-240V, 50Hz	1F, 220-240V, 50Hz	1F, 220-240V, 50Hz
Potenza in raffreddamento	KW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5
Potenza in riscaldamento	KW	1,7	2,4	3,2	4	5
Max. potenza elettrica assorbita	W	14	15	16	21	21
Portata aria Max	mc/h	526	526	576	604	604
Portata aria Med	mc/h	449	449	503	516	516
Portata aria Min	mc/h	364	364	405	400	400
Pressione sonora Max	dB(A)	33,9	34,8	34,8	40,5	40,5
Pressione sonora Med	dB(A)	32,5	32,4	32,4	34,6	34,6
Pressione sonora Min	dB(A)	21,8	22,4	22,4	27,8	27,8
Dimensioni unità	mm	570x260x570	570x260x570	570x260x570	570x260x570	570x260x570
Dimensioni confezione	mm	675x285x675	675x285x675	675x285x675	675x285x675	675x285x675
Peso unità	Kg	16	16	16	17,5	17,5
Peso di spedizione	Kg	22	22	22	23,5	23,5
Dimensioni pannello	mm	647x50x647	647x50x647	647x50x647	647x50x647	647x50x647
Dimensioni confezione	mm	715x123x715	715x123x715	715x123x715	715x123x715	715x123x715
Peso pannello	Kg	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso di spedizione	Kg	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Raccordo linea liquido	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Raccordo linea gas	mm	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Raccordo scarico condensa	mm	25	25	25	25	25

