



Dati Tecnici **Cassette Compact**

2 TUBI

MODELLO			YFCAC2T30	YFCAC2T50
Capacità	Potenza frigorifera nominale (min.-max.)	kW	2,53 (2 - 2,98)	3,48 (3,01 - 4,2)
		Kcal/h	2180 (1720 - 2560)	2990 (2590 - 3610)
	Frigorifera sensibile nominale (min.-max.)	kW	2,08 (1,59 - 2,49)	2,74 (2,31 - 3,45)
		Kcal/h	1790 (1420 - 2060)	2250 (1980 - 2620)
Potenza assorbita	Potenza termica nominale (min./max.)	kW	3,35 (2,61 - 4,01)	4,69 (3,84 - 5,76)
		Kcal/h	2880 (2240 - 3450)	4030 (3300 - 4950)
	Raffreddamento nominale (min.-max.)	W	9 (5 - 15)	28 (21 - 43)
		W	9 (5 - 14)	18 (11 - 23)
Portata d'aria (alta/media/bassa)	Calore nominale (min.-max.)	m³/h	535/429/322	781/611/494
		mm	261	261
		mm	575	575
		mm	575	575
Dimensioni apparecchio	Peso netto dell'unità	Kg	16,5	16,5
		mm	50	50
		mm	647	647
		mm	647	647
Dimensioni pannello	Peso netto pannello	Kg	2,5	2,5
		mm	50	50
		mm	647	647
		mm	647	647
Pressione sonora (bassa/media/alta)	Collegamenti idraulici	mm (pollici)	Ø20 (3/4)	
		mm (pollici)	Ø20 (3/4)	
Perdita carico evaporatore	Raffreddamento nominale (min.-max.)	kPa	7 (5 - 10)	8,62 (7,4 - 12,32)
		kPa	6 (3,8 - 8,2)	6,5 (5,41 - 11,41)
Portata dell'Acqua nominale (min.-max.)	Calore nominale (min.-max.)	m³/h	0,45 (0,35 - 0,53)	0,61 (0,54 - 0,75)
		m³/h	0,45 (0,35 - 0,53)	0,61 (0,54 - 0,75)
Alimentazione		V/F/Hz	220-240/1/50	

4 TUBI

MODELLO			YFCAC4T30	YFCAC4T50
Capacità	Potenza frigorifera nominale (min.-max.)	kW	2,08 (1,65 - 2,4)	2,62 (2,3 - 3,05)
		Kcal/h	1790 (1420 - 2060)	2250 (1980 - 2620)
	Frigorifera sensibile nominale (min.-max.)	kW	1,78 (1,39 - 2,08)	2,21 (1,9 - 2,61)
		Kcal/h	1790 (1420 - 2060)	2250 (1980 - 2620)
Consumo di energia	Potenza termica nominale (min./max.)	kW	3,25 (2,55 - 3,85)	4,12 (3,5 - 4,9)
		Kcal/h	2790 (2190 - 3310)	3540 (3010 - 4210)
	Raffreddamento nominale (min.-max.)	W	9 (5 - 14)	17 (11 - 32)
		W	9 (5 - 15)	17 (10 - 32)
Portata d'aria (alta/media/bassa)	Calore nominale (min.-max.)	m³/h	536/429/321	731/572/462
		mm	261	261
		mm	575	575
		mm	575	575
Dimensioni apparecchio	Peso netto dell'unità	Kg	16,7	16,7
		mm	50	50
		mm	647	647
		mm	647	647
Dimensioni pannello	Peso netto pannello	Kg	2,5	2,5
		mm	50	50
		mm	647	647
		mm	647	647
Pressione sonora (bassa/media/alta)	Collegamenti idraulici	mm (pollici)	Ø20 (3/4)	
		mm (pollici)	Ø12,7 (1/2)	
Perdita carico evaporatore	Raffreddamento nominale (min.-max.)	kPa	13,5 (9,3 - 17,4)	13,1 (10,3 - 16,8)
		kPa	21,7 (14,3 - 29,8)	25,9 (19 - 36,1)
Flusso nominale acqua (min. - max.)	Calore nominale (min.-max.)	m³/h	0,36 (0,29 - 0,42)	0,47 (0,40 - 0,54)
		m³/h	0,30 (0,24 - 0,36)	0,38 (0,33 - 0,46)
Alimentazione		V/F/Hz	220-240/1/50	