

## YFCCF-P ed YFCCF-S per installazioni in vista a pavimento o a soffitto con mobiletto di contenimento



- YFCCF-P Ventilconvettore idronico ultrasottile per installazione a pavimento con griglia di ripresa inferiore.  
 YFCCF-PGF Ventilconvettore idronico ultrasottile per installazione a pavimento con griglia di ripresa frontale.  
 YFCCF-PGFZ Ventilconvettore idronico ultrasottile per installazione a pavimento con griglia di ripresa frontale e zoccolo.  
 YFCCF-S Ventilconvettore idronico ultrasottile per installazione a soffitto con griglia di ripresa posteriore.  
 YFCCF-SGF Ventilconvettore idronico ultrasottile per installazione a soffitto con griglia di ripresa frontale.  
 YFCCF-SGFZ Ventilconvettore idronico ultrasottile per installazione a soffitto con griglia di ripresa frontale e zoccolo.

## YFCCF-IP ed YFCCF-IS Ventilconvettore Centrifugo ultrasottile per installazione da incasso



- YFCCF-IS Ventilconvettore idronico ultrasottile per installazione da incasso a soffitto con motore asincrono standard  
 YFCCF-IP Ventilconvettore idronico ultrasottile per installazione da incasso a pavimento con motore asincrono standard

Potenza frigorifera totale	W	max	1890	2270	2660
	W	med	1510	2020	2190
	W	min	1160	1470	1730
Potenza frigorifera sensibile	W	max	1460	1750	2020
	W	med	1140	1540	1640
	W	min	866	1100	1290
Portata acqua	l/h	max	326	391	458
Perdite carico lato acqua	kPa	max	13,3	7,24	11,3
Potenza termica	W	max	2410	2930	3350
	W	med	1900	2570	2720
	W	min	1430	1820	2120
Portata acqua	l/h	max	326	391	458
Perdite carico lato acqua	kPa	max	14	7,6	12
Potenza termica	W	max	4100	4940	5680
	W	med	3220	4360	4590
	W	min	2410	3080	3560
Portata acqua	l/h	max	365	440	504
Perdite carico lato acqua	kPa	max	16	9	13
Portata aria	m³/h	max	343	407	453
	m³/h	med	254	347	353
	m³/h	min	182	232	265
Livello di potenza sonora	db(A)	max	51,6	51,8	54,3
	db(A)	med	43,1	45,5	48,8
	db(A)	min	35,5	37,8	40,6
Potenza elettroventilatore	W	max	40	38	64
Corrente elettroventilatore	A	max	0,18	0,17	0,32