

THYGROS

Deumidificazione in Riscaldamento e Raffreddamento



CRONOTERMOUMIDOSTATO DIGITALE SETTIMANALE


Cronotermoumidostato digitale alimentato a batteria regolazione caldo/freddo e umidificazione/deumidificazione, fino a 7 programmi distinti, uno per ogni giorno della settimana, con tempo di intervento minimo di mezz'ore su 48 fasce orarie per giorno e temperature/umidità su 3 livelli (Comfort, Ridotto, Off/ Antigelo). Funzione antigelo e controllo del punto di rugiada. Funzione vacanze (1h..99gg.) e pulizie. Predisposizione per sonda remota.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione a batterie 2 x 1,5V AA Temperature impostabili 3 (comfort-ridotto-Off/antigelo) Intervallo di lavoro 5 .. 40°C Antigelo 0,5 .. 25°C Sensore interno NTC (10 kOhm @ 25°C) Uscita 5(1)A 250V~ SPDT Dimensioni A87 L132 P27mm Grado di protezione IP30 Campo di regolazione 3 (comfort-ridotto-off)

Intervallo di lavoro 10 .. 95% RH 3° livello di regolazione Off .. 20 .. 90% RH Uscita 5(1)A @ 250V~ SPDT Classe Reg.2013/811/UE

I = 1.0%





YOKOHAMA SEKAI S.R.L.

VIA F.IMPARATO 265/267 80146 NAPOLI NA

P.Iva: IT07961030637 Telefono: 0817593096 ufficiotecnico@yokohamasekai.com