

YKH-TAD02B/M



Taddy permette di settare una temperatura di **antigelo** e **regolare l'offset** del sensore interno oppure della sonda remota (opzionale). L'ampio display retroilluminato permette di visualizzare in modo chiaro tutte le indicazioni funzionali e la temperatura ambiente rilevata.

In base all'impianto della propria casa o del luogo dove si deve procedere all'installazione è possibile scegliere tra la versione a **batteria** (YKH-TAD02B) o a **230V** (YKH-TAD02M). Per tutte e tre le versioni siamo comunque in presenza di un **termostato da parete**.

Semplicità dove serve

Il termostato Taddy è indicato per tutti quegli ambienti dove non abbiamo grosse necessità di regolazione della temperatura, ad esempio nelle stanze poco frequentate della casa, ma vogliamo comunque alcune funzioni in più rispetto ad un termostato base, come ad esempio la possibilità di settare una temperatura di comfort e riduzione.

Assistenza professionale

Hai dubbi se il prodotto fa al caso tuo? Non sai se sia compatibile con il tuo impianto? Nessun problema, il nostro team è sempre a disposizione per risolvere i tuoi dubbi. Inoltre, non ti lasciamo solo nemmeno dopo il tuo acquisto: puoi infatti contattarci in qualsiasi momento nel caso di difficoltà con installazione e regolazione.

Caratteristiche tecniche

- **Alimentazione** 230V~ 50Hz - 24V - batteria
- **Campo di regolazione** 5°C .. 40°C
- **Sensore interno** NTC 10KOhm ±1% @ 25°C
- **Range** -9,9°C .. +50,0°C
- **Precisione** ±1,0°C
- **Differenziale** 0.0°C .. 5.0°C (Default 0.2°C)
- **Antigelo** OFF / 0.0°C .. 25.0°C (Default 3.0°C)
- **Offset** ± 9.9°C (Default 0.0°C)
- **Portata contatti** 5(1)A 250V~ SPDT, liberi da tensione
- **Grado di protezione** IP 30



YOKOHAMA SEKAI S.R.L.

VIA F. IMPARATO 265/267
80146 NAPOLI NA

P.Iva: IT07961030637
Telefono: 0817593096
ufficiotecnico@yokohamasekai.com